EI シリーズ コネクタ

小型、精密で低コストな、電線対電線、電線対基板接続用のコネクタです。



●電気機器内配線の高密度化、小型化、また作業の省力化に貢献します。
●ハウジングには、嵌合時のロッキング機構、誤嵌合を防ぐ方向性、嵌合時のピッチずれを防ぐガイドなど、優れた機構がついています。
●次のJEMA自主規準対応品もご用意しております。
引抜力補強型リセプタクル（2極、3極）
保持力補強垂直型ポスト ヘッダー（2極、3極）

■材質、仕上げ

		接　触　子	ハウジング
リセプタクル コネクタ	ロー プロファイル型	プレティン燐青銅	UL94V-0、6/6 ナイロン、自然色
	スタンダード型	プレティン ブラスまたは プレティン燐青銅または ニッケル 金めっき燐青銅	UL94V-0、6/6 ナイロン、自然色
キャップ コネクタ	宙吊り用および パネル取付用	プレティン ブラスまたは プレティン燐青銅または ニッケル 金めっき燐青銅	UL94V-0、6/6 ナイロン
ポスト ヘッダー	ヘッダー―UL94V-0、6/6ナイロン、自然色 ポスト―黄銅に銅下地、錫めっきまたは金めっき仕上げ		

■性能、規格

定格電圧	250V AC
定格電流	2A(AWG＃30)～ 5A(AWG＃20)

製品規格	108-5118
圧着規格	114-5035（スタンダード） 114-5051（ロー プロファイル）

EI シリーズ コネクタ

嵌合図



■種類、嵌合組合せ（ ）内は極数

電線対基板接続の嵌合組合せ			
電線装着用	リセプタクル コネクタ（2～12） ┌スタンダード型 └ロー プロファイル型	基板装着用	ポスト ヘッダー（2～20） ┌垂直取付型 └水平取付型
電線対電線接続の嵌合組合せ			
電線装着用	リセプタクル コネクタ スタンダード型（2～12）	電線装着用	キャップ ハウジング ┌宙吊り（2～12） └パネル取付用（2～6）

EI シリーズ コネクタ

リセプタクル コネクタ

引抜力補強型
(JEMA自主規準対応品)
リセプタクル
ハウジング
標準回路用

嵌合相手
ポスト ヘッダー
型番：□-172487-□
　　□-171826-□
キャップ・ハウジング
型番：□-172211-□
　　□-172213-□

材質：UL94V-0、6/6ナイロン
色は表参照

2極
ハウジング



3極
ハウジング



極　数	型　番				
	自然色	黒色	青色	緑色	赤色
2	172486-2	2-172486-2	4-172486-2	6-172486-2	8-172486-2
3	172486-3	2-172486-3	4-172486-3	6-172486-3	8-172486-3

ポスト ヘッダー (2.5㎜ピッチ)

保持力補強型
(JEMA自主規準対応品)
垂直取付型

嵌合相手
リセプタクル コネクタ
型番：□-172486-□

材質：

ヘッダー ──UL94V-0、
　6/6ナイロン、色は表参照
ポスト──黄銅に銅下地めっき
　その上に錫めっき



プリント基板取付寸法
適用基板厚：1.6mm

2極用



3極用





断面図X-X

極　数	型　番				
	自然色	黒色	青色	緑色	赤色
2	172487-2	2-172487-2	4-172487-2	6-172487-2	8-172487-2
3	172487-3	2-172487-3	4-172487-3	6-172487-3	8-172487-3

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

EI シリーズ コネクタ

リセプタクル接触子





適用電線		絶縁被覆	接触子型番						手動工具	PEW-12
AWG	mm²	外径	プレティン ブラス		プレティン燐青銅		ニッケル 金めっき燐青銅*		の型番	(ダイスのみ)
			連鎖状	バラ状	連鎖状	バラ状	連鎖状	バラ状		
30-26	0.05～0.15	1.0～1.4	170263-1	170205-1	170263-2	170205-2	170263-3	170205-3	91562-1	1891359-1 (1891360-1)
26-20	0.14～0.52	1.1～1.9	170262-1	170204-1	170262-2	170204-2	170262-4	170204-4	91556-1	1891357-1 (1891358-1)

手動工具取扱説明書：408-8547　＊燐青銅にニッケル下地めっき、さらに接触部は0.38 μmの金めっき。

リセプタクル ハウジング
標準回路



嵌合相手
キャップ コネクタ
型番：□-172211-□
　　□-172213-□

ポスト ヘッダー
型番：□-171825-□
　　□-176153-□
　　□-171826-□



2極ハウジング



3～12極ハウジング

極数	寸法			型番*				
	A	B	C	自然色	黒色	青色	緑色	赤色
2	5.6	5.3	6.9	171822-2	2-171822-2	4-171822-2	6-171822-2	8-171822-2
3	8.1	7.8	9.4	171822-3	2-171822-3	4-171822-3	6-171822-3	8-171822-3
4	10.6	10.3	11.9	171822-4	2-171822-4	4-171822-4	6-171822-4	8-171822-4
5	13.1	12.8	14.4	171822-5	2-171822-5	4-171822-5	6-171822-5	8-171822-5
6	15.6	15.3	16.9	171822-6	2-171822-6	4-171822-6	6-171822-6	8-171822-6
7	18.1	17.8	19.4	171822-7	2-171822-7	4-171822-7	6-171822-7	8-171822-7
8	20.6	20.3	21.9	171822-8	2-171822-8	4-171822-8	6-171822-8	8-171822-8
9	23.1	22.8	24.4	171822-9	2-171822-9	4-171822-9	6-171822-9	8-171822-9
10	25.6	25.3	26.9	1-171822-0	3-171822-0	5-171822-0	7-171822-0	9-171822-0
12	30.6	30.3	31.9	1-171822-2	3-171822-2	5-171822-2	7-171822-2	9-171822-2

＊ハウジングの型番は、いずれも標準回路用です。この他に逆回路用ハウジングもご用意しておりますので型番についてはお問い合わせください。逆回路用ハウジングの色は自然色、黒色および青色です。

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

EI シリーズ コネクタ

キャップ コネクタ(スタンダード型)

ピン接触子





適用電線		絶縁被覆	接触子型番						手動工具	PEW-12
AWG	mm²	外径	プレティン ブラス		プレティン燐青銅		ニッケル 金めっき燐青銅*		の型番	(ダイスのみ)
			連鎖状	バラ状	連鎖状	バラ状	連鎖状	バラ状		
30-26	0.05～0.15	1.0～1.4	170377-1	170430-1	170377-2	170430-2	170377-3	170430-3	91570-1	1891569-1 (1891570-1)
26-20	0.14～0.52	1.1～1.9	170376-1	170429-1	170376-2	170429-2	170376-3	170429-3	91566-1	1891567-1 (1891568-1)

手動工具取扱説明書：408-8547　引抜工具型番：724762-1。＊燐青銅にニッケル下地めっき、さらにピン先端部は0.38 μm厚の金めっき。

キャップ ハウジング



宙吊り用



パネル取付用

嵌合相手
リセプタクル コネクタ
型番：□-171822-□
　　□-172486-□

宙吊り用



パネル取付用





パネル取付寸法
(適用パネル厚：0.8～1.6mm)
ハウジングはパネル打抜側から挿入

極数	宙吊り用 寸法 A	宙吊り用 型番*	パネル取付用 寸法 A	パネル取付用 寸法 B	パネル取付用 型番*	パネル取付寸法 C	パネル取付寸法 D	パネル取付寸法 E
2	7.9	172211-2	7.9	13.5	172213-2	12.0	8.2	3.7
3	10.4	172211-3	10.4	16.0	172213-3	14.5	10.7	
4	12.9	172211-4	12.9	18.5	172213-4	17.0	13.2	
5	15.4	172211-5	15.4	21.0	172213-5	19.5	15.7	
6	17.9	172211-6	17.9	23.5	172213-6	22.0	18.2	4.2
7	–	–	20.4	26.0	172213-7	24.5	20.7	
8	22.7	172211-8	22.9	28.5	172213-8	27.0	23.2	
10	27.7	1-172211-0	–	–	–	–	–	–
12	32.7	1-172211-2	–	–	–	–	–	–

＊ハウジングの型番は、いずれも標準回路用です。この他に逆回路用ハウジングもご用意しておりますので型番についてはお問い合わせください。逆回路用ハウジングの色は自然色、黒色および青色です。

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

EI シリーズ コネクタ

リセプタクル コネクタ(ロー プロファイル型)

リセプタクル接触子





適用電線		絶縁被覆	接触子の型番		手動工具の	挿入工具の	引抜工具の
AWG	mm²	外　径	連鎖状	バラ状	型　番	型　番	型　番
30-26	0.05～0.15	1.0 ～ 1.5	170355-1	170370-1	724663-1	724674-1	724676-1
26-22	0.12～0.35	1.1 ～ 1.9	170354-1	170369-1	91571-1		

手動工具取扱説明書：724663-1 (411-5099)　91571-1 (408-8547)。

リセプタクル ハウジング





嵌合相手
ポスト ヘッダー
型番：□-171826-□
　　□-171825-□
　　□-176153-□

極　数	寸　法			型　番				
	A	B	C	自然色	黒色	青色	緑色	赤色
2	5.5	5.2	7.0	172142-2	2-172142-2	4-172142-2	6-172142-2	8-172142-2
3	8.0	7.7	9.5	172142-3	2-172142-3	4-172142-3	6-172142-3	8-172142-3
4	10.5	10.2	12.0	172142-4	2-172142-4	4-172142-4	6-172142-4	8-172142-4
5	13.0	12.7	14.5	172142-5	2-172142-5	4-172142-5	6-172142-5	8-172142-5
6	15.5	15.2	17.0	172142-6	2-172142-6	4-172142-6	6-172142-6	8-172142-6
7	18.0	17.7	19.5	172142-7	2-172142-7	4-172142-7	6-172142-7	8-172142-7
8	20.5	20.2	22.0	172142-8	2-172142-8	4-172142-8	6-172142-8	8-172142-8
9	23.0	22.7	24.5	172142-9	2-172142-9	4-172142-9	6-172142-9	8-172142-9
10	25.5	25.2	27.0	1-172142-0	3-172142-0	5-172142-0	7-172142-0	9-172142-0
12	30.5	30.2	32.0	1-172142-2	3-172142-2	5-172142-2	7-172142-2	9-172142-2

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

EI シリーズ コネクタ

ポスト ヘッダー
垂直取付型

嵌合相手
リセプタクル コネクタ
型番：□-172486-□
　　□-171822-□
　　□-172142-□

2極用



3～12極用（5.0ピッチは2～5極用）



水平取付型

嵌合相手
リセプタクル コネクタ
型番：□-172486-□
　　□-171822-□
　　□-172142-□

2極用



3～12極用（5.0ピッチは2～5極用）



プリント基板取付寸法
垂直および水平取付用
適用基板厚：1.6mm



極数		寸法		型番				
				2.5ピッチ用			5.0ピッチ用	
2.5ピッチ	5.0ピッチ	A	B	垂直取付型*	水平取付型		垂直取付型	水平取付型
				錫めっき	錫めっき	金めっき	錫めっき	錫めっき
2	–	–	–	171825-2	171826-2	176153-2	–	–
3	2	5.0	7.5	171825-3	171826-3	176153-3	172106-2	172107-2
4	–	7.5	10.0	171825-4	171826-4	176153-4	–	–
5	3	10.0	12.5	171825-5	171826-5	176153-5	172106-3	172107-3
6	–	12.5	15.0	171825-6	171826-6	176153-6	–	–
7	4	15.0	17.5	171825-7	171826-7	176153-7	172106-4	172107-4
8	–	17.5	20.0	171825-8	171826-8	176153-8	–	–
9	5	20.0	22.5	171825-9	171826-9	–	172106-5	172107-5
10	–	22.5	25.0	1-171825-0	1-171826-0	–	–	–
12	6	25.0	30.0	1-171825-2	1-171826-2	–	172106-6	172107-6

＊ニッケル下地金めっきの製品もあります。（2～12極）型番：173081-□　枝番は表をご覧ください。
※ハウジングの色は自然色。他の色についてはお問い合わせください。
※キンク付および極性付ポスト ヘッダー（2.5mmピッチ）もあります。お問い合わせください。

注：すべての型番はRoHS適合製品です。